

15/15 Report Tecnico / Technical Report (14/07/15)

**Ref.: GS10040-P, GS10048-P, GS10398-P, GS10449-P,
GS9015-P, GS9811-P, GS9946-P, GS9947-P**

**Applic.: Vetture diesel e common-rail
Diesel and common-rail cars**

Models: Tutti
All

Engines: Tutti
All

**O-rings in "Viton"
in dotazione su filtri
carburante serie "P"**

**Fuel filters "P" series
equipped with
"Viton" O-rings**

A partire dal mese di Marzo 2015, i filtri carburante completi della serie "P", sono equipaggiati con O-rings in Viton in sostituzione di quelli precedenti in NBR.

Il Viton è un elastomero derivanete da una mescola specifica di fluoro ed etilene, con delle caratteristiche ben specifiche. Gli O-rings in Viton infatti devono rispondere ad esigenze molto severe, assicurando maggior durata in esercizio e tenuta superiore, oltre che una temperatura di esercizio che va da - 20° a + 200 °C.

*Since March 2015, all the "P" series fuel filters are equipped with Viton O-rings, replacing the previous NBR.
Viton is an elastomer derivanete from a specific compound of fluorine and ethylene, with the specific characteristics.
The Viton seals it must meet very strict requirements, ensuring greater service life and superior sealing as well as an operating temperature ranging from - 20 ° to + 200 ° C.*

