

20/15 Report Tecnico / Technical Report (22/11/15)

Ref.: Filtri olio spin-on diametro 65mm e 77mm serie "J"
Spin-on oil filters 65mm and 77mm diameter "J" series

Applic.: Tutte
All

Models: Tutti
All

Engines: Tutti
All

Restyling filtri olio spin-on
di diametro 65mm e 77mm
applicazioni asiatiche serie "J"

Restyling spin-on oil filters
65mm and 77mm diameter
Asian cars applications the "J" serie

A partire dal mese di Settembre 2015 un importante miglioramento tecnico è stato apportato a tutti i filtri olio spin-on diametro 65mm e 77mm serie "J", con applicazione su vetture asiatiche.

Nello specifico, sono stati completamente ridisegnati il piastrone filettato, la flangia porta guarnizione e la stessa guarnizione frontale, che da sezione quadrata ora ha sezione tonda.

La nuova forma del piastrone, più nervata e sagomata rispetto a prima, conferisce al piastrone una maggiore resistenza alle numerose sollecitazioni meccaniche che il filtro subisce durante l'utilizzo, garantendo una tenuta molto più serrata e performante che in precedenza. Anche la nuova guarnizione, a sezione tonda e la nuova flangia porta guarnizione, migliorano notevolmente la tenuta del filtro una volta avvitato su blocco motore, prevenendo a monte possibili trafilamenti olio dalla guarnizione stessa.

Since September 2015 an important technical improvement was done on all spin-on oil filters 65mm and 77mm diameter, the "J" series for Asian cars applications.

Specifically, has been radically redesigned the threaded plastron, which now has a new shape, completely different from the previous one. The new shape, more ribbed and contoured than before, gives to the plastron greater resistance to numerous mechanical stresses that the filter undergoes during use, ensuring a much tighter and powerful seal than before.

Even the new seal rubber round section and the new flange gasket, greatly improve filter tightness once screwed on the engine block, preventing upstream possible oil leakage from the seal rubber.

Piastrone filettato più nervato e sagomato
Threaded plastron more ribbed and contoured

Nuova guarnizione frontale a sezione tonda
New seal rubber round section

